

Nahoru otevíratelný poklop ISWX E2



Popis produktu

- ✓ Poklop s profilem z vysoce kvalitního lepeného borovicového dřeva (tříkrát natřeného).
- ✓ Bezpečná klika se zámkem a klíčem jenž je 2x obsažen v zásilce
- ✓ Montážní úhel 15° - 65°
- ✓ 4 těsnění a ventilace NEO-VENT

Složení dvojitého zasklení

- vzácný plyn - Argon
- tepelný meziskelní rámeček
- nízkoemisní nátěr
- tvrzené vnější sklo



Parametry:

- Prostup tepla okna $U_w = 1,2$ W/m²K
- Prostup tepla zasklení $U_g = 1,0$ W/m²K

Rozměry

| Symbol | 01 | 02 | 03 | 04 | 15 | 05 | 06 | 07 | 013 | 08 | 09 | 14 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Šířka x výška | 55 x 78 | 55 x 98 | 66 x 98 | 66 x 118 | 66 x 140 | 78 x 98 | 78 x 118 | 78 x 140 | 78 x 160 | 94 x 118 | 94 x 140 | 94 x 160 | 114 x 118 | 114 x 140 | 134 x 98 |
| ISWX E2 | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |

Varianty

| Název | Kód | EAN | Jednotka |
|--|---------------|---------------|----------|
| Nahoru otevíratelný poklop ISWX E2 55×78 | 5901591001917 | 5901591001917 | ks |