

Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou

Elegance technický list

Materiál: 100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)	Logistické údaje: Balení: 2,1706 m ² / 8 ks Hmotnost balení: 15 kg Paleta: 156,283 m ² / 72 bal. Hmotnost palety: 1080 kg
Typ podlahy: Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost: EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka: 4 mm (bez podložky)	Podlahové vytápění: vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry: Délka: 1190 mm Šířka: 228 mm	Třída zátěže: 23/33
Vrchní vrstva: 0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění: EN: třída 0
Ohnivzdornost: BFL-S1	Odolnost vůči otěru: EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu: E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení): EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti: R9, DIN 51130	Montáž: plovoucí, Click System
Povrch: matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura: dřevo, bez V-spáry
Konstrukce: luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka: 20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita: EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	Číslo celního sazebníku: 39181090