

POPIS	Dekoratívna impregnácia na CRAFT CLAY 0,5 Classic Effect.
FARBA	Tmavo-žltá
SPÔSOB TÓNOVANIA	Nedostatok
PRÍPRAVA POVRCHU	Príprava podkladu by mala byť v súlade so špecifickým dekoratívnym efektom Cameleo .
PRÍPRAVA PRODUKTU	Pred použitím ručne premiešajte. Pri prácach na plochách väčších ako je kapacita jednotkového balenia je potrebné zmiešať obsah jednotkových balení v jednom hromadnom balení.
APLIKÁCIA	Maliarsky valček z mikrovlákná, handrička z mikrovlákná, Impregnáciu je potrebné nanášať maliarskym valčekom z mikrovlákná na vopred pripravený dekoratívny povrch Cameleo . Potom treba prebytočný materiál utrieť handričkou z mikrovlákná. Podrobnosti o aplikácii sú dostupné v technickom liste produktu Effect CRAFT CLAY 0.5.
TECHNICKÉ DÁTA	
Riedidlo:	Voda
Špecifická váha:	1,01 g/ml
Účinnosť na:	0,08 l/ m <sup>2</sup>
Praktické účinnosť :	Výdatnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.
pH :	Pribl . 9.4
ČAS SCHNUTIA VÝROBKU	Pri teplote 20°C a 50% vlhkosti vzduchu:
Suché na dotyk :	12 hodín po aplikácie
Kalenie :	7 dní po aplikácie
NÁRADIE NA ČISTENIE	Teplý voda .
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O POVRCH	Povrch je možné čistiť po 14 dňoch od ukončenia plnej aplikácie. Nepoužívajte _ čistiace prostriedky . Čistite teplým _ voda .
PODMIENKY APLIKÁCIE	Aplikačná teplota +10°C – +30°C. Minimálna teplota podkladu: +10°C. Maximálna teplota podkladu: +30°C. Vlhkosť podkladu by nemala presiahnuť 4%. Maximálna vlhkosť vzduchu: 75%.
SKLADOVANIE A DOPRAVA	Skladujte v tesne uzavretej nádobe pri teplote +5 °C – +25 °C. Výrobok citlivý na mraz. Chráňte pred slnečným žiarením. Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale (dátum výroby na obale).
BALENIE	0,8 l, 4,8 l
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE	Všetky údaje o bezpečnosti produktu sú dostupné v karte bezpečnostných údajov.
VOC	0,1 g/l
kategória VOC	A/g
limit VOC	30 g/l
KOMENTÁRE	Pred použitím je potrebné produkt dôkladne premiešať ručne alebo mechanicky. Pri práci na lietadlách väčších ako je kapacita jednotkového balenia je potrebné zmiešať obsah jednotkových balení v jednom hromadnom balení. Farby zobrazené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby závisia od spôsobu nanášania, textúry, lesku, osvetlenia, slnečného žiarenia a od druhu a intenzity ostatných farieb v prostredí. Podmienky skladovania, prepravy a používania, ako aj konečný výsledok sú mimo našej kontroly, a preto nemôžu predstavovať záruku v právnom zmysle. V každom prípade je potrebné dodržiavať zákonné ustanovenia a prípadné práva tretích osôb.
ZÁRUKA	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna zaručuje, že produkty Cameleo majú obchodnú kvalitu v súlade s normami deklarovanými spoločnosťou Cameleo . Cameleo na produkty sa vzťahuje záruka za predpokladu, že sú používané v súlade s pokynmi obsiahnutými v technickom liste produktu. Na produkty sa záruka nevzťahuje, ak nie sú používané v súlade s informáciami obsiahnutými v technickom liste produktu. Zodpovednosť v rámci tejto záruky (ak sa ukáže, že produkt je chybný) je obmedzená len na výmenu produktu alebo vrátenie kúpnej ceny produktu. Táto záruka platí jeden rok od zakúpenia produktu.

---

AKTUALIZOVAŤ DÁTUM 01-05-2022