



Odstraňovač náterov dreva

- Holz-Tiefenreiniger -

Špeciálny gél na odstránenie zvetraných náterov dreva v exteriéri

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	84
Balenie	
Druh balenia	2 x 2,5 l
Kód obalu	plastové vedierko
Kód obalu	03
Číslo výrobku	
2640	■

Sada obsahuje: 2,5 l hĺbkového čistiaceho prostriedku vo forme gélu, špeciálnu drôtenku, špeciálnu kefu na terasové drážky.

Spotreba

Približne 200 ml/m² pri jednorazovej aplikácii.



Oblasti použitia

- Terasy z palubkového dreva
- Odstránenie zvyškov náterov (oleje a tenkovrstvé lazúry)



Vlastnosti výrobku

- Účinne odstraňuje zvyšky náterov olejov a tenkovrstvých lazúr z drevených palubiek
- Nevyžaduje brúsenie povrchu
- Na vodnej báze
- Špeciálne kefy môžete naskrutkovať pomocou špeciálneho závitú na bežné teleskopické tyčky



Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,98 g/cm ³
Viskozita	Gélová
Bod vzplanutia	>60°C
Zápach	Mierny

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- [Zoznam zložiek](#)

Systémové produkty

- [Odstraňovač sivosti dreva \(2641\)](#)
- [Terasový olej ^{\[eco\]} \(7690\)](#)
- [TOP Terasový olej \(2652\)](#)
- [Ošetrojúci olej na WPC \(2087\)](#)

Spracovanie

- **Podmienky pri spracovaní**

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C až do max. + 25 °C.



Naneste materiál pomocou špeciálnej kefy, plochého štetca alebo štetca rovnomerne na celú plochu. Nechajte pôsobiť cca 30 minút.

Pomocou plošného rozprašovača (4040 alebo 4041) postriekajte ľahko vodou, aby sa aktivoval čistič.

Drevo čistite v smere vlákien dreva/dosák pomocou špeciálnej kefy.

Prehĺbeniny očistite pomocou špeciálnej kefy na terasové drážky.

V prípade potreby opakujte navlhčenie a vydrhnutie.

Obzvlášť odolné zvyšky náterov môžete odstrániť, pokiaľ je to potrebné, v mokrom stave pomocou kovovej špachtle.



Drevo dôkladne opláchnite pomocou záhradnej hadice.
Oplachovanie niekoľkokrát opakujte, dokiaľ sa neprestane tvoriť pena. Tu pomôže zametanie zvyškovej vody pomocou cestnej metly.
Po uschnutí vyčisteného povrchu ho posúďte a v prípade celého procesu zopakujte.
V prípade potreby doporučujeme použitie prípravku Holz-Entgrauer!
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní

Vždy vytvorte testovacie plochy!
Počas čakania udržiavajte ošetrované plochy vlhké.
Ošetrované plochy opláchnite pomocou veľkého množstva vody.
Vodu z oplachovania nevyliievajte do kanalizácie.
Okrasné a úžitkové rastliny, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti, rovnako ako i stavebné dielce ochráňte pomocou fólie alebo plachty.
Po 1 -2 dňom schnutí znovu ošetríte pomocou výrobkov Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.


Pracovné náradie / čistenie



Špeciálna kefa, akrylový štetec, plochý štetec

Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.
Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Predpis (EG) Nr. 648/2004 o čistiacich prostriedkoch

≥15 - <30 % neiónové povrchovo aktívne látky

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.