

POPIS	Dekoratívna impregnácia na CRAFT CLAY 0,5 Classic Effect.
FARBA	biela
SPÔSOB TÓNOVANIA	-
PRÍPRAVA POVRCHU	Príprava podkladu by mala byť v súlade so špecifickým dekoratívnym efektom Cameleo .
PRÍPRAVA PRODUKTU	Pred použitím ručne premiešajte. Pri prácach na plochách väčších ako je kapacita jednotkového balenia je potrebné zmiešať obsah jednotkových balení v jednom hromadnom balení.
APLIKÁCIA	Maliarsky valček z mikrovlákná, handrička z mikrovlákná, Impregnáciu je potrebné nanášať maliarskym valčekom z mikrovlákná na vopred pripravený dekoratívny povrch Cameleo . Potom treba prebytočný materiál utrieť handričkou z mikrovlákná. Podrobnosti o aplikácii sú dostupné v technickom liste produktu Effect CRAFT CLAY 0.5.
TECHNICKÉ DÁTA	
RIEDIDLO:	Voda
ŠPECIFICKÁ VÁHA:	1,01 g/ml
VÝDATNOSŤ NA:	0,08l / m ²
PRAKTICKÉ ÚČINNOSŤ :	Výdatnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.
PH :	Pribl . 6.05
ČAS SCHNUTIA VÝROBKU	Pri teplote 20°C a 50% vlhkosti vzduchu:
SUCHÉ NA DOTYK :	12 hodín po aplikácie
VYTVRDNUTIE :	7 dní po aplikácie
NÁRADIE NA ČISTENIE	Teplá mydlová voda .
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O POVRCH	Povrch je možné čistiť po 14 dňoch od ukončenia aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky . Čistite mydlom a vodou .
PODMIENKY APLIKÁCIE	Aplikačná teplota +10°C – +30°C. Minimálna teplota podkladu: +10°C. Maximálna teplota podkladu: +30°C. Vlhkosť podkladu by nemala presiahnuť 4%. Maximálna vlhkosť vzduchu: 75%.
SKLADOVANIE A DOPRAVA	Skladujte v tesne uzavretej nádobe pri teplote +5 °C – +25 °C. Výrobok citlivý na mraz. Chráňte pred slnečným žiarením. Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale (dátum výroby na obale).
BALENIE	0,8 l, 4,8 l
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE	Všetky údaje o bezpečnosti produktu sú dostupné v karte bezpečnostných údajov.
VOC	0,1 g/l
KATEGÓRIA VOC	A/g
LIMIT VOC	30 g/l
KOMENTÁRE	Pred použitím je potrebné produkt dôkladne premiešať ručne alebo mechanicky. Pri práci na lietadlách väčších ako je kapacita jednotkového balenia je potrebné zmiešať obsah jednotkových balení v jednom hromadnom balení. Farby zobrazené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby závisia od spôsobu nanášania, textúry, lesku, osvetlenia, slnečného žiarenia a od druhu a intenzity ostatných farieb v prostredí. Podmienky skladovania, prepravy a používania, ako aj konečný výsledok sú mimo našej kontroly, a preto nemôžu predstavovať záruku v právnom zmysle. V každom prípade je potrebné dodržiavať zákonné ustanovenia a prípadné práva tretích osôb.
ZÁRUKA	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna zaručuje, že produkty Cameleo majú obchodnú kvalitu v súlade s normami deklarovanými spoločnosťou Cameleo . Na produkty Cameleo sa vzťahuje záruka za predpokladu, že sa používajú v súlade s pokynmi obsiahnutými v technickom liste produktu. Na produkty sa záruka nevzťahuje, ak nie sú používané v súlade s informáciami obsiahnutými v technickom liste produktu. Zodpovednosť v rámci tejto záruky (ak sa ukáže, že produkt je chybný) je obmedzená len na výmenu produktu alebo vrátenie kúpnej ceny produktu. Táto záruka platí jeden rok od zakúpenia produktu.
DÁTUM	01-05-2022